

CutWork

Indhold

1 CutWork værktøj med skærenål
1 reserve CutWork nål
Sekskants nøgle

Vigtigt:

BERNINA CutWork motivet må ikke flyttes og drejes, når det er overført til maskinen. Standard bernette broderifod kan bruges til CutWork-applikation.

Montere BERNINA CutWork værktøjet

- Løs nåleskruen på sycomputeren for at fjerne nålen.
- Sæt BERNINA Cutwork værktøjet i nåleholderens åbning, nåleskaftets flade side skal vende bagud.
- Skub det op så langt det kan komme og stram nåleskruen.


BERNINA CutWork Motiv åben

I farveinformationslinien BERNINA CutWork Motiv vises position Cut 1, Cut 2, Cut 3 eller Cut 4. Den viste position f.eks. Cut 1 indstilles ved at dreje på BERNINA CutWork værktøjets indstillingshjul **Start maskinen.**

BERNINA CutWork Tool Position

Afhængig af maskinens model vises skærepræceringen forskelligt i farveinformationenslinien.

b70 / b79



Hvordan skifter man en nål

Løs lidt på BERNINA CutWork værktøjets lille skrue. Skruen skal ikke skrues helt ud. Når BERNINA CutWork nålen sættes i skal du være opmærksom på at skruen rammer knivens/nålens flade side, dette fører BERNINA CutWork nålen i den rette skærreretning. Hermed undgås, at BERNINA CutWork nålen cylindriske kolbe ødelægges og den ikke sidder fast i BERNINA CutWork værktøjet.

Bemærk, at der kun kan bruges ægte BERNINA Cutwork-nåle.