

CutWork Tool

Inhalt des CutWork Tools

- 1 CutWork Tool
- 2 CutWork Nadeln
- 1 Sechskantschlüssel

Wichtig:

Niemals BERNINA CutWork Muster auf der Maschine drehen oder skalieren!

Standard bernette Stickfuss kann mit der CutWork Applikation genutzt werden.

BERNINA CutWork Tool befestigen

- Nadelbefestigungsschraube am Nähcomputer lösen, um die Nadel zu entfernen.
- CutWork Tool zwischen no. 1 und no. 2 drehen
- BERNINA CutWork Tool in die Öffnung des Nadelhalters mit flacher Seite des Kolbens nach hinten einführen.
- Bis nach hinten an den Anschlag schieben und die Nadelbefestigungsschraube wieder festziehen.
- CutWork Tool zurück auf no. 1 drehen


BERNINA CutWork Muster öffnen

In der Farbinformation des BERNINA CutWork Musters wird die Position Cut 1, Cut 2, Cut 3 oder Cut 4 angezeigt. Angegebene Position z. B. Cut 1 durch drehen am Einstellrad des BERNINA CutWork Tool einstellen. Maschine starten.

BERNINA CutWork Tool Position

Die Schneideposition wird je nach Maschinenmodell im Farbmusteranzeigefeld angezeigt.

b70 / b79



Nadelwechsel

Die kleine Schraube am BERNINA CutWork Tool kann und soll nur leicht gelöst werden (nicht herausdrehen). Beim Einsetzen der BERNINA CutWork Nadel darauf achten, dass die Schraube auf die flache Fläche trifft, und die BERNINA CutWork Nadel so in korrekte Schneidrichtung gelenkt/ gedrückt wird. Auch soll dadurch der zylindrische Schaft der BERNINA CutWork Nadel nicht verletzt werden, damit sie nicht im BERNINA CutWork Tool stecken bleibt.

Bitte beachten Sie, dass nur original BERNINA CutWork Nadeln verwendet werden können.