

CutWork Tool

Contenido

- 1 CutWork Tool
- 2 Aguja CutWork
- 1 Llave hexagonal

Importante:

No girar o escalar NUNCA la muestra BERNINA CutWork en la máquina.

El prensatelas para bordar puede utilizarse para la aplicación de CutWork.

Sujetar el BERNINA CutWork Tool

- Aflojar en la máquina de coser el tornillo de sujeción de la aguja para poder sacar la aguja de coser o bordar.
- Insertar el BERNINA CutWork Tool en la abertura del soporte-aguja, la parte plana mirando hacia atrás.
- Empujarlo hacia arriba del todo, hasta el tope, apretar de nuevo el tornillo de sujeción de la aguja.


Abrir la muestra BERNINA CutWork

En la información del color de la muestra BERNINA CutWork está indicada la posición Cut 1, Cut 2, Cut 3 ó Cut 4 Regular la posición indicada, p.ej. Cut 1, girando la rueda reguladora del BERNINA CutWork Tool Poner en marcha la máquina.

Posición del BERNINA CutWork Tool

La posición de corte está indicada en la pantalla, según el modelo de la máquina

b70 / b79



Como se reemplaza la aguja

El tornillo pequeño en el BERNINA CutWork Tool puede y debe sólo aflojarse ligeramente (no sacarlo del todo). Al colocar la aguja del BERNINA CutWork tener cuidado que el tornillo toque la parte plana y la aguja del BERNINA CutWork esté de esta manera guiada/apretada en la dirección correcta de corte. También no se debe dañar el vástago cilíndrico de la aguja del BERNINA CutWork para que la aguja del CutWork no se encastre en el BERNINA CutWork Tool.

Por favor, observar que sólo pueden utilizarse agujas BERNINA CutWork originales.