

Saia de ganga

Tamanhos 34 - 46

Materiais

- 0,9 1,1 m tecido de ganga, 150 cm de largura (1,1 1,4 m com uma largura de 135)
- 1 fecho de correr de metal, 16 cm
- 2 elementos reguladores de alças 40 mm
- 2 colchetes para jardineiras 40 mm
- 3 botões para gangas
- · Linha normal de costura em cor a condizer
- Linha de costura reforçada para costura típica de gangas
- Entretela de velo para reforçar a cintura
- Máquina de costura bernette b33 ou b35
- Calcador de ponto reto (opcional)
- Agulha para gangas 90

Dica

Lavar sempre o tecido antes de cortar, uma vez que os tecidos podem encolher.

Cortar

Nenhum dos segmentos em papel inclui costuras. Ao cortar, as costuras devem de ser adicionadas ao padrão, de acordo com as especificações (= número verde)

Importante: As partes da frente e de trás das jardineiras são cortadas 1x em relação à dobra e 2x com as costuras ao centro. A costura do fecho de correr, na parte da frente da saia, será cortada apenas do lado esquerdo.

A 2 x segmentos à frente (lado de fora)

B 1 x segmento à frente, na dobra do tecido (lado de dentro)

C 2 x frente, cintura

D 2 x frente, segmentos da saia

E 2 x segmentos de trás (lado de fora)


F 2 x segmentos de trás, dobra do tecido (lado de dentro)

G 2x atrás, segmentos da cintura

H 2 x atrás do segmento da saia

I 2 x bolsos

J 1x carcela



Adicionalmente (sem padrão): Duas faixas de 58 x 10 cm para as alças (incluindo 1 cm de costura), largura final 3,8 cm.

Importante: Transferir as marcas no molde para pinças, bolsos e botões para o tecido

Pontos: Coser com ponto reto e comprimento de ponto de 2,5.

Pesponto: Para pespontar a costura típica para gangas, utilize fio Mettler extra reforçado e agulhas para ganga 90. Aumentar o comprimento do ponto até 3,5. Aumentar também a tensão da linha (até aprox. 6). **Alinhavar:**Alinhavar os rebordos com um ponto zig-zag (largura de ponto 5, comprimento de ponto 2) ou com máquina de pesponto.



Costurar

Frente e trás das jardineiras: Dispor os dois segmentos de fora das jardineiras, do lado do direito, atrás e à frente, e fechar a costura central. Engomar as costuras de um dos lados e pespontar duplamente com uma linha reforçada - com 2 mm de largura e 8 mm de espaçamento. Isto deve ser feito, de preferência, com um calcador de ponto reto. Para costurar um pesponto estreito, utilizar a marca interior no calcador de costura, e para o pesponto mais largo, conduzir o calcador ao longo do ponto já costurado.



Costurar as alças: Unir os segmentos das secções da alça, direito com direito, e cosê-las ao longo do rebordo. Coser também um dos dois rebordos mais pequenos, para virar as alças do direito com maior facilidade. Revirar as alças da parte do direito e costurar um pesponto de ambos os lados. Para tal, poderá usar o calcador de ponto reto e a segunda marca, como orientação. Aplicar no rebordo superior do segmento de trás das jardineiras, direito com direito, com um espaçamento de 1,5 cm em relação aos



rebordos

Completar os segmentos das jardineiras: Aplicar os segmentos de dentro das jardineiras no segmento de fora, direito com direito, coser em cima e dos lados, unindo as alças ao segmento de trás. Cortar as costuras nos recantos, atrás, deixando algum espaço nos rebordos redondos. Virar as jardineiras do direito. Pespontar os segmentos das jardineiras com uma costura reforçada, e um espaçamento de 7 mm em relação aos rebordos. Também poderá utilizar as extremidades do calcador de costura, como orientação (= profundidade do calcador pequeno).



Pinças: Fechar as pinças nos segmentos de trás da saia. Engomar as costuras ao centro do corpo e costurar um pesponto estreito.

Bolsos: Alinhavar os rebordos dos bolsos. Contornar o rebordo em cima, primeiro 1 cm, depois 1,5 cm, e coser uma costura extra reforçada. Engomar 1 cm à volta dos restantes rebordos e coser os segmentos de trás da saia (prestar atenção às marcas). Coser os bolsos com um espaçamento de 2 e 8 mm. Por fim, coser uma barra diagonal, com um ponto estreito, em zig-zag (largura do ponto: 2,5, comprimento do ponto: 1).



Secções da saia: Unir as secções da frente e de trás da saia, direito com direto, e fechar a costura central. Pespontar com um espaçamento de 2 e 8 mm.

Costura do lado esquerdo + fecho de correr: Fechar a costura do lado esquerdo, por baixo da marca de corte. Alinhavar as costuras, unindo-a ao segmento fechado. Alinhavar os rebordos abertos, onde o fecho de correr será aplicado, individualmente.

Coser o fecho de correr: Engomar as costuras no segmento aberto, por cima da marca de corte: no segmento da frente, ao longo da marca da costura, no segmento de trás 1 cm (= o rebordo sem costura situa-se a 5 mm da marca da costura no rebordo).

Aplicar, com alfinetes, o fecho de correr por baixo do segmento de trás e alinhavar. Isto será mais simples se for feito à mão, com um ponto de alinhavo. Dobrar a carcela na dobra longitudinal, do lado do direito. Alinhavar os rebordos de corte.

Aplicar a carcela por baixo do fecho de correr alinhavado e unir todas as camadas, com alfinetes. Coser o fecho de correr na sua posição. Utilizar o calcador para fechos de correr para coser todas as camadas. Fechar o fecho de correr. Unir com alfinetes o rebordo do segmento da frente à marca de costura do segmento de trás (o fecho de correr é aplicado por baixo).

Unir com alfinetes o outro lado do fecho de correr à costura da carcela do segmento da frente (não aplicar alfinetes do lado de fora, em baixo). Remover os alfinetes utilizados para unir as duas partes da saia e virar a carcela para fora. Coser o fecho de correr no segmento da carcela. Voltar a virar a carcela para dentro e pespontá-la a partir da frente, para coser na sua posição de costura. Assegurar que não cose a carcela da parte de trás, por engano. Por fim, aplicar a carcela na parte da frente, e coser, na diagonal, por baixo do fecho de correr.

Pespontar a costura por baixo do fecho de correr, com 2 mm de profundidade (utilizar a segunda marca).





Costura da parte do direito: Fechar a costura da parte do direito da saia e alinhavar as costuras. Pespontar com 2 mm de profundidade.

Segmentos da cintura: Aplicar o segmento da cintura, um da frente e outro de trás, e unir com alfinetes da parte do direito. Isto permite verificar qual o segmento da cintura que fica virado para fora. Voltar a separar os segmentos da cintura, e reforçar os dois segmentos com entretela de velo. Em seguida, voltar a uni-los e fechar os dois segmentos da cintura, da parte do direito.

Unir, com alfinetes, os segmentos das jardineiras pelas marcas, direito com direito, ao rebordo de cima da cintura que está reforçado com entretela de velo (com os rebordos de corte sobrepostos). Unir, com alfinetes, o segmento de dentro da cintura com o outro lado (com os lados do direito da cintura sobrepostos e as jardineiras no meio). Coser o rebordo superior da cintura, cosendo os segmentos das jardineiras na sua posição.

Unir com alfinetes o rebordo inferior da parte de fora do segmento da cintura à saia, direito com direito, e coser. Engomar 1 cm à volta da costura do rebordo livre da cintura, do lado de dentro, e coser na posição. Costurar um ponto de cobertura estreito em volta da cintura (utilizando a marca ao centro).

Costurar as casas de botão/coser botão: : Colocar o botão no respetivo calcador de caseamento e fixar o calcador. Costurar a casa de botão na parte da frente da cintura, com inicio a 1 cm a partir do rebordo. Fechar o fecho de correr e marcar a posição do botão no segmento de trás da cintura. Aplicar os botões da saia de ganga.

Finalizar as alças: Aplicar os dois botões da saia de ganga no segmento da frente das jardineiras, de acordo com as marcas. Coser os reguladores para ajustar as alças, um em cada alça. Por fim, enfiar as fivelas das jardineiras nas alças. Conduzir os rebordos das alças através dos reguladores para ajustar as alças, dobrar e coser na alça.

Coser a saia: Coser duas costuras de 1 cm em volta da saia e engomar. Pespontar a costura com um fio forte para reforçar



